

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРИБОРЫ УЧЕТА

Рекомендованные розничные цены

Тип	Описание продукции	Цена за шт. в рублях
Счетчики воды «ИТЭЛМА»		
WFK 20.D080	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС	820
WFW 20.D080	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС	
WFK 23.D080	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Намур)	970
WFW 23.D080	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Намур)	
WFK 24.D080	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Геркон)	970
WFW 24.D080	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Геркон)	
WFK23.D080.1L	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Намур), 1 импульс = 1 литр	1100
WFW23.D080.1L	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Намур), 1 импульс = 1 литр	
WFK24.D080.1L	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Геркон), 1 импульс = 1 литр	1100
WFW24.D080.1L	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Геркон), 1 импульс = 1 литр	
WFK23.D080 IP68	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Намур)	1400
WFW23.D080 IP68	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Намур)	
WFK24.D080 IP68	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Геркон)	1400
WFW24.D080 IP68	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Геркон)	
WFK25.D080 L	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, с установленным радиомодулем LoRaWAN	2800
WFW25.D080 L	Ду=15 мм, L=80 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, с установленным радиомодулем LoRaWAN	
WFK 20.D110	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС	820
WFW 20.D110	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС	
WFK 23.D110	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Намур)	970
WFW 23.D110	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Намур)	
WFK 24.D110	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Геркон)	970
WFW 24.D110	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Геркон)	
WFK23.D110.1L	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Намур), 1 импульс = 1 литр	1100
WFW23.D110.1L	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Намур), 1 импульс = 1 литр	
WFK24.D110.1L	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, импульсный выход (Геркон), 1 импульс = 1 литр	1100
WFW24.D110.1L	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, импульсный выход (Геркон), 1 импульс = 1 литр	
WFK23.D110 IP68	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Намур)	1400
WFW23.D110 IP68	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Намур)	
WFK24.D110 IP68	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Геркон)	1400
WFW24.D110 IP68	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, с защитой от пыли и влаги IP68 (Геркон)	
WFK25.D110 L	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ХВС, с установленным радиомодулем LoRaWAN	2800
WFW25.D110 L	Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м³/ч, ГВС, с установленным радиомодулем LoRaWAN	

WFK 20.E130	Ду=20 мм, L=130 мм, Qном=2,5 м ³ /ч, ХВС	1280
WFW 20.E130	Ду=20 мм, L=130 мм, Qном=2,5 м ³ /ч, ГВС	
	Присоединит. комплект (Ду=15 мм, 1/2") 2 штуцера, 2 гайки	100
	Присоединит. комплект (Ду=15 мм, 1/2", обр.клапан) 2 штуцера, 2 гайки	130
Счетчики тепла «БЕРИЛЛ»		
СТЭУ 41.15-0,6	Ультразвуковой счетчик тепла Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=0,6 м ³ /ч	6 200
СТЭУ 41.15-1,5	Ультразвуковой счетчик тепла Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м ³ /ч	6 200
СТЭУ 41.20-2,5	Ультразвуковой счетчик тепла Ду=20 мм, L=130 мм, Qном=2,5 м ³ /ч	7 400
СТЭ 31.15-0,6	Счетчик тепла Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=0,6 м ³ /ч	6 200
СТЭ 31.15-1,5	Счетчик тепла Ду=15 мм, L=110 мм, Qном=1,5 м ³ /ч	6 200
СТЭ 31.20-2,5	Счетчик тепла Ду=20 мм, L=130 мм, Qном=2,5 м ³ /ч	7 400
СТЭ15-0,5	Установочный комплект (Ду=15 мм, 3/4") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., прокладка под гайку 2 шт.	900
СТЭ15-1	Установочный комплект (Ду=15 мм, 3/4") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., прокладка под гайку 2 шт., кран шаровый 2 шт.	1 125
СТЭ20-0,5	Установочный комплект (Ду=20 мм, 1") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., прокладка под гайку 2 шт.	1 100
СТЭ20-1	Установочный комплект (Ду=20 мм, 1") вставка-заменитель 1 шт, кран шаровый под термосопротивление 1 шт, присоединительный комплект 1 шт., прокладка под гайку 2 шт., кран шаровый 2 шт.	1 500

Цены указаны с НДС (руб), действуют с 01.08.2019 года.

Для дилеров и оптовых покупателей действует гибкая система скидок, возможна отсрочка платежа.

Информация на интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.